



SPINEGRASS DULL™

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome do Produto	SPINEGRASS DULL 5210
Aplicação	Futebol
Fabricante	SPORTLINK INTERNATIONAL
Processo Produtivo	Tecelagem por tufos
Material do Fio	Monofilamento 6 Cabos Polietileno, resistentes aos raios ultra-violeta
Título do Fio	13.000 dtex
Espessura Fio	310 microns
Metodo de Agrupamento	Cableado
Telas de Tecimento	Base dupla UV estabilizada: polipropileno Traçado + Action Bac
Acabamento da Base	Sistema EQL (Extra Quality Latex)

Altura do Fio	50 mm
Altura Total do Fio	52 mm ($\pm 5\%$)
Peso do Fio	1.045 gr/m ² ($\pm 5\%$)
Peso Total	2.216 gr/m ² ($\pm 5\%$)
Gauga	5/8
Pontos / m linear	110
Cor	Sportgreen + FieldGrenn
Cor da Linha	Branca
Preenchimento	Areia + Borracha moído
Areia	Sílica, mesh 0,2-0,8 mm, 35,0 kg/m ²
Borracha	Grânulos 0,5-2,0 mm, 7,0 kg/m ²
Instalação	Flutuante sobre piso cimentado ou com base drenante
Largura do Rolo	3,90 metros
Comprimento do Rolo	De acordo com o projeto
Emendas	Adesivo Bi componente PU + tape Non-Woven
Linhas Demarcatórias	Tecida nos rolos ou coladas durante a instalação
Garantia	5 anos para desgaste excessivo ou descoloração

ISO 9001:2008